

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRMQ-980III SS (нерж.)

Цена с НДС: 140 454 руб.

Артикул: **589305**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	1050
Глубина, мм	900
Высота, мм	900
Вес (без упаковки), кг	62
Вес (с упаковкой), кг	72

Запайщик пакетов [Hualian FRMQ-980III SS](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевыми и непищевыми продуктами. Модель оснащена электромеханическим управлением, воздушным насосом, конвейерной лентой и столешницей. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °С
- Мощность:
 - Двигатель: 0,05 кВт
 - Нагревательные элементы запайки: 2х0,3 кВт
 - Печать: 2х0,04 кВт
 - Насос: 0,18 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 930х153 мм
- Функция наполнения пакетов воздухом
- Регулировка и контроль температуры запайки с помощью термостата с поворотным переключателем
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя

- Автоматическая проставка даты путем прокатывания экономичного красящего ролика с твердыми чернилами и возможностью регулирования местоположения печати
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Индикация температуры с помощью аналогового термометра
- Светодиодные индикаторы питания и активации нагревательных элементов
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Регулировка натяжения конвейерной ленты и зазора прижимного ролика с помощью винтовых рукояток
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Съёмный кабель питания
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн
- Опционально доступен к заказу вакуумный насос

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.