

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRS-1010III

**Цена с НДС: 144 009 руб.**

Артикул: **868981**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	1065
Глубина, мм	540
Высота, мм	1020
Вес (без упаковки), кг	67
Вес (с упаковкой), кг	77

Запайщик пакетов [Hualian FRS-1010III](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевыми и непищевыми продуктами. Модель оснащена электромеханическим управлением, конвейерной лентой, запаивающим слотом и столешницей. Материал передаточных механизмов - сталь.

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
  - Печатное устройство: 2x0,05 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 1065x205 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного электронного контроллера
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Автоматическая печать даты высокой четкости с помощью маркировочного устройства с термотрансферной

- лентой с возможностью регулировки местоположения оттиска в пределах запаечного шва
- Регулировка температуры печати с помощью поворотного переключателя
  - Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
  - Цифровая индикация температуры
  - Кнопка аварийной остановки поворотного типа
  - Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой рукоятки
  - Движение конвейерной ленты справа налево
  - Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
  - Съёмный кабель питания
  - Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
  - Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
  - Устойчивая опора на 4 поворотных роликах, включая 2 фронтальных со стояночным тормозом, для удобства транспортировки
  - Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.