COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.11.2026

Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRS-1010II SS (нерж.)



Цена с НДС: 165 240 руб.

Артикул: **171447**

Под заказ

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	настольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	1065
Глубина, мм	540
Высота, мм	640
Вес (без упаковки), кг	64
Вес (с упаковкой), кг	74

Запайщик пакетов Hualian FRS-1010II SS используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевой и непищевой продукции. Модель оснащена электромеханическим управлением, запаечными блоками с трубчатыми электронагревателями (ТЭНами), конвейерной лентой, запаивающим слотом и загрузочной столешницей. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
  - Печатнное устройство: 2x0,05 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 200 до 320 мм
- Габариты конвейера: 1065x205 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного цифрового контроллера
- Регулировка скорости конвейерной ленты с помощью механического реле на панели управления
- Автоматическая печать даты высокой четкости с помощью маркировочного устройства с термотрансферной

лентой с возможностью регулировки местоположения оттиска в пределах запаечного шва
- Регулировка температуры печати с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Цифровая индикация температуры
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой рукоятки
- Движение удлиненной конвейерной ленты справа налево
- Вертикальная подача пакетов справа налево
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Надежный электродвигатель с редуктором
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.