

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRS-1010II SS (нерж.)

Цена с НДС: 156 060 руб.

Артикул: 171447

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	настольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	1065
Глубина, мм	540
Высота, мм	640
Вес (без упаковки), кг	64
Вес (с упаковкой), кг	74

Запайщик пакетов [Hualian FRS-1010II SS](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевой и непищевой продукцией. Модель оснащена электромеханическим управлением, запаечными блоками с трубчатыми электронагревателями (ТЭНами), конвейерной лентой, запаивающим слотом и загрузочной столешницей. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
 - Двигатель: 0,05 кВт
 - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
 - Печатное устройство: 2x0,05 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 200 до 320 мм
- Габариты конвейера: 1065x205 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного цифрового контроллера
- Регулировка скорости конвейерной ленты с помощью механического реле на панели управления
- Автоматическая печать даты высокой четкости с помощью маркировочного устройства с термотрансферной

- лентой с возможностью регулировки местоположения оттиска в пределах запаечного шва
- Регулировка температуры печати с помощью поворотного переключателя
 - Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
 - Цифровая индикация температуры
 - Кнопка аварийной остановки поворотного типа
 - Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой рукоятки
 - Движение удлиненной конвейерной ленты справа налево
 - Вертикальная подача пакетов справа налево
 - Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
 - Надежный электродвигатель с редуктором
 - Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
 - Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.