

## Коммерческое предложение от 25.06.2026

### Котел пищеварочный ПищТех КПЭЛ-250

**Цена с НДС: 188 218 руб.**

Артикул: **322395**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	электричество
Опрокидывание	ручное
Количество ТЭНов	6
Диаметр котла, мм	652
Объем, л	250
Тип	стационарный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	18.1
Ширина, мм	842
Глубина, мм	900
Высота, мм	1055
Вес (без упаковки), кг	152
Вес (с упаковкой), кг	165

Пищеварочный котел [ПищТех КПЭЛ-250](#) предназначен использоваться на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления первых, вторых, третьих блюд, варки овощей и кипячения воды. Автоматическое управление, 3 режима нагрева (слабый, средний, максимальный). Более быстрый нагрев и более длительное остывание содержимого. Вода частично заполняет пространство между внутренним и наружным корпусами, создавая эффект паровой рубашки и обеспечивая равномерный обогрев котла. Материал корпуса - нержавеющая сталь, спина и основание выполнены из оцинкованной стали.

#### Технические характеристики:

- Имеется метка верхнего уровня залива воды
- Системы защиты:
  - Датчик сухого хода (предохраняет ТЭНы от перегорания)
  - Клапан предохранительный (срабатывание клапана при достижении давления 0,05-0,065мПа)
  - Манометр электроконтактный (предел срабатывания 0,02-0,045 мПа)
- Время разогрева от 20 до 95 °С: 80 мин.
- Номинальная потребляемая мощность:
  - Одного ТЭНа: 3 кВт
  - Одного блока ТЭНов: 9 кВт

- Суммарная: 18 кВт
- Рабочее давление в пароводяной рубашке: от 20 до 45 кПа
- Давление воды в водопроводной системе: 100/589 кПа
- Кран для слива жидкости из котла: 1 1/2"
- Объем заливаемой воды в парогенератор: 11,5 л
- Габариты в упаковке: 1250x950x1550 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.