

Коммерческое предложение от 03.05.2026

Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRS-1120W

Цена с НДС: 201 231 руб.

Артикул: **143738**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.1
Ширина, мм	1100
Глубина, мм	610
Высота, мм	1030
Вес (без упаковки), кг	85
Вес (с упаковкой), кг	95

Запайщик пакетов [Hualian FRS-1120W](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевыми и непищевыми продуктами. Модель оснащена электромеханическим управлением, конвейерной лентой, запаивающим слотом и столешницей.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °С
- Мощность:
 - Двигатель: 0,1 кВт
 - Нагревательные элементы запайки: 2х0,3 кВт
 - Печать: 2х0,05 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12 м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 2,5 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 7,5 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 20 до 80 мм
- Габариты конвейера: 1100х205 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного электронного контроллера
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Автоматическая печать даты высокой четкости с помощью маркировочного устройства с термолентой с возможностью регулировки местоположения оттиска в пределах запаечного шва
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными

индикаторами работы

- Цифровая индикация температуры
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Регулировка высоты конвейера и опорной консоли
- Регулировка положения роликов механизма и натяжения конвейерной ленты с помощью винтовых рукояток
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съёмный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах, включая фронтальные со стояночным тормозом, для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.