COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 11.11.2026

Роликовый конвейерный запайщик Hualian FR-1370AL/L



Цена с НДС: 389 048 руб.

Артикул: **970783**

Под заказ

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	2565
Глубина, мм	720
Высота, мм	1670
Вес (без упаковки), кг	250
Вес (с упаковкой), кг	300

Запайщик пакетов Hualian FR-1370AL/L используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевыми и непищевыми продуктами. Модель оснащена электромеханическим управлением, конвейерной лентой и вертикальным запаивающим слотом. Материал корпуса - окрашенный металл.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - Двигатель: 0,1 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 4x0,3 кВт
  - Печатное устройство: 2x0,04 кВт
- Скорость запайки: 8 м/мин.
- Количество строк печати: 2
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 20 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 60 кг
- Диапазон расстояния от центра запайки до стола конвейера: от 300 до 900 мм
- Длина конвейера: 1300 мм
- 2 пары запаечных блоков для эффективного сваривания плотных материалов
- Регулировка температуры запайки с помощью термостата с поворотным переключателем
- Автоматическая проставка даты путем прокатывания экономичного красящего ролика с твердыми чернилами
- Регулировка температуры красящего ролика для оптимального расхода чернил с помощью поворотного

переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Движение конвейера справа налево
- Регулировка высоты запаивающего слота
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой рукоятки
- Перила с обеих сторон конвейера для большей устойчивости груза
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съемный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Подставка на поворотных роликах для удобства транспортировки
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Эргономичный дизайн
- Опционально доступен к заказу корпус из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.