

## Коммерческое предложение от 04.07.2026

### Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRP-1120LD

**Цена с НДС: 388 589 руб.**

Артикул: **340375**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	1430
Глубина, мм	680
Высота, мм	1570
Вес (без упаковки), кг	210
Вес (с упаковкой), кг	280

Запайщик пакетов [Hualian FRP-1120LD](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевыми и непищевыми продуктами. Модель оснащена электромеханическим управлением, горизонтальной конвейерной лентой, вертикальным запаивающим слотом и загрузочной столешницей. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

*В комплекте сменный картридж с черными чернилами.*

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 10 м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 5 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 15 кг
- Параметры сенсорного дисплея:
  - Разрешение: 800x480 пикселей
  - Диагональ: 5"
- Диапазон высоты области печати: от 1,5 до 12,7 мм
- Диапазон регулировки высоты конвейера: от 100 до 700 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного электронного контроллера
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя

- Цветной струйный принтер с быстросохнущими чернилами для многофункциональной печати в области запаечного шва:
  - Настройка параметров с помощью информативного сенсорного дисплея
  - Возможность загрузки эскизов через USB
  - Варианты маркировки:
    - Дата
    - Цифровые и буквенные символы
    - Логотипы
    - Штрих- и QR-коды
    - Datamatrix коды для системы цифровой маркировки Честный знак
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Цифровая индикация температуры
- Регулировка натяжения конвейерной ленты и прижима роликов с помощью винтовых рукояток
- Регулировка высоты головного блока и конвейера с надежной фиксацией на 2 направляющих консоли для возможности установки в технологические линии различной конфигурации
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Полностью закрытый защитный кожух для предотвращения механических и термических повреждений рук оператора
- Съёмный кабель питания
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.