

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold SPM370Z012

Цена с НДС: 1 666 493 руб.

Артикул: **529824**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 19747 до 24992
Объем холодильной камеры, м ³	от 210 до 518
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10.4
Вес (без упаковки), кг	722

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold SPM370Z012](#) серии SP предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Полугерметичный компрессор Bitzer 4DC-7,2Y 14001142
- Агрегат опрессован азотом
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 12100 м³/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 500 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 11459 м³/час

- Количество вентиляторов: 2
- Диаметр крыльчатки: 500 мм
- Длина выброса струи воздуха: 16 м
- Газовое расширение: ТРВ
- Тип оттайки: ТЭН
- Номинальный ток: 23.9 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 16 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 35 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.