

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM370Z012

Цена с НДС: 1 630 188 руб.

Артикул: **513501**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до +5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 19970 до 26152
Объем холодильной камеры, м ³	от 213 до 612
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	12.96
Вес (без упаковки), кг	676

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold STM370Z012](#) серии ST используется для поддержания постоянного температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Модель оснащена электронным управлением, автоматикой разморозки с программируемым запуском, плафоном освещения и микровыключателем двери. Материал корпуса - оцинкованная сталь покрытая порошковой краской.

Технические характеристики:

- Газовое расширение: TPB
- Хладагент: R404A
- Диаметр нагнетающей трубки: 22 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 35 мм
- Потребляемый ток: 23.6 А

- Полугерметичный компрессор Bitzer
- Производительность: 41.3 м³
- Конденсатор:
 - вентиляторов: 2
 - диаметр: 560 мм
 - воздухообмен: 17696 м³/ч
- Воздухоохладитель:
 - вентиляторов: 2
 - диаметр: 500 мм
 - воздухообмен: 15576 м³/ч
 - дальность выброса струи воздуха: 25 м

- Газовое расширение капиллярной трубкой или ТРВ
- Прямой отвод конденсата
- Рядные теплообменники из медных труб и алюминиевых ламелей
- Воздушный конденсатор
- Герметичные или полугерметичные компрессоры с защитой двигателя термическим
- Выносная панель управления
- Материнская плата, программируемая в соответствии с различными требованиями пользователя
- Пульт дистанционного управления с кабелем 20 м
- Расчет энергопотребления для среднетемпературных моделей верен при T конденсации = $+50^{\circ}\text{C}$, T кипения = -10°C и температуре всасываемого газа $+20^{\circ}\text{C}$ без переохлаждения жидкости (R404, R134)
- Расчет энергопотребления для низкотемпературных моделей верен при T конденсации = $+50^{\circ}\text{C}$, T кипения = -30°C и температуре всасываемого газа 0°C без переохлаждения жидкости (R404, R134)
- Сдвоенное реле высокого и низкого давления
- Реле высокого давления для вентилятора конденсатора
- Тэн подогрева картера компрессора
- Реле низкого давления
- Выносной пульт управления с кабелем 10 м
- Микровыключатель двери с кабелем 2.5 м
- Плафон освещения камеры с кабелем длиной 2.5 м
- Кабель питания обогрева двери длиной 2.5 м для низкотемпературных моделей
- Межблочные электрические соединения длиной 10 м
- Кабель питания длиной 2.5 м
- Для моделей до 2x450 мм
- Для моделей 2x560 и 2x630 мм

Опционально доступно к заказу:

- Водяной конденсатор

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.