

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 111 HU (зимний комплект до -30°C)

Цена с НДС: 108 646 руб.

Артикул: **946342**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1339от 661 до 1339
Объем холодильной камеры, м ³	9.5от 4.9 до 9.5
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.76
Вес (без упаковки), кг	49
Вес (с упаковкой), кг	77

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SM 111 HU](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, теплообменников - медь и алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +10 °C
- Хладагент R404
- Количество хладагента: 0.58 кг
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 6,25 м2
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 750 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм

- Поверхность: 4,63 м²
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
- Диаметр крыльчатки: 200 мм
- Производительность: 600 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 10 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
 - Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5
 - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Автоматическая циклическая оттайка ТЭНом
- Герметичный поршневой компрессор
- Реле высокого давления

- Можно устанавливать на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кронштейнов

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.