

Коммерческое предложение от 12.06.2026

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 337 S

Цена с НДС: 179 718 руб.

Артикул: **493098**

Под заказ



| | |
|--|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | настенный |
| Температурный режим, °C | от -5 до 10 |
| Хладагент | R404 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | 52от 31.8 до 52 |
| Тип | среднетемпературный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ширина, мм | 925 |
| Глубина, мм | 790 |
| Высота, мм | 795 |
| Вес (без упаковки), кг | 97 |
| Вес (с упаковкой), кг | 146 |

Моноблок среднетемпературный [POLAIR MM 337 S](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Работа при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и влажности не выше 80%. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, конденсатора - медь и алюминий.

В комплекте светодиодный светильник, соединитель сетевой, выключатель, трубка слива воды, кронштейн навески и метизы.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до 10 °C
- Хладагент: R404A
 - Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм

- Поверхность: 19,5 м²
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 105 Вт
- Диаметр крыльчатки: 315 мм
- Производительность: 1850 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 15 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 102 Вт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 1850 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 9 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5
 - Диаметр всасывающей трубки: 16 мм
 - Диаметр нагнетательной трубки: 10 мм
- Оттайка горячим газом:
 - Максимально короткие циклы оттайки
 - Экономное энергопотребление по сравнению с оттайкой ТЭНами
 - Площадь нагрева - вся теплообменная поверхность
- Не требуется дополнительной автоматики для подключения ТЭНов
- Повышенная коррозионная стойкость

Опционально доступно к заказу:

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Воздухоохладитель из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.