

## Коммерческое предложение от 11.05.2026

### Сплит-система среднетемпературная Rivacold STM006Z001 Winter

**Цена с НДС: 206 320 руб.**

Артикул: **451824**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 749 до 1326
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 3.8 до 12.6
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.7
Вес (без упаковки), кг	53.5
Вес (с упаковкой), кг	69.5

Среднетемпературная сплит-система [Rivacold STM006Z001 Winter](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

#### Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 1326 Вт
    - Объем камеры: 12,6 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 1158 Вт
    - Объем камеры: 8,1 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 990 Вт
    - Объем камеры: 6,4 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 1205 Вт
    - Объем камеры: 11 м3
  - Температура в камере: 0 °C

- Холодопроизводительность: 1053 Вт
    - Объем камеры: 7 м3
  - Температура в камере: -5 °С
    - Холодопроизводительность: 864 Вт
    - Объем камеры: 7 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
  - Температура в камере: 5 °С
    - Холодопроизводительность: 1001 Вт
    - Объем камеры: 8 м3
  - Температура в камере: 0 °С
    - Холодопроизводительность: 876 Вт
    - Объем камеры: 5,1 м3
  - Температура в камере: -5 °С
    - Холодопроизводительность: 749 Вт
    - Объем камеры: 3,8 м3
- Мощность компрессора: 0,37 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 1528 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Габариты в упаковке: 890x640x600 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 600 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 3 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Габариты в упаковке: 800x450x260 мм
- Номинальный ток: 4 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 6 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 10 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE9460Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

**Опционально доступно к заказу:**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.