

## Коммерческое предложение от 11.05.2026

### Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL003Z011 Winter

**Цена с НДС: 233 770 руб.**

Артикул: **466315**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 382 до 813
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 0.9 до 4
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.68
Вес (без упаковки), кг	61.5
Вес (с упаковкой), кг	77.5

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold STL003Z011 Winter](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

*В комплекте подставки для установки на пол.*

#### Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 813 Вт
    - Объем камеры: 4 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 677 Вт
    - Объем камеры: 3,2 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 550 Вт
    - Объем камеры: 1,9 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 728 Вт

- Объем камеры: 3,4 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 604 Вт
    - Объем камеры: 2,7 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 488 Вт
    - Объем камеры: 1,5 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 582 Вт
    - Объем камеры: 2,4 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 479 Вт
    - Объем камеры: 1,7 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 382 Вт
    - Объем камеры: 0,9 м3
- Мощность компрессора: 0,55 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 1528 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Габариты в упаковке: 890x640x600 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 630 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 3 м
  - Газовое расширение: TPV
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Габариты в упаковке: 800x450x260 мм
- Номинальный ток: 3,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 6 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 10 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2432Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.