

Коммерческое предложение от 04.07.2026

Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL006Z011 Winter

Цена с НДС: 253 528 руб.

Артикул: **205289**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1130от 555 до 1130
Объем холодильной камеры, м ³	7.7от 2.2 до 7.7
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.82
Вес (без упаковки), кг	66
Вес (с упаковкой), кг	82

Низкотемпературная сплит-система [Rivacold STL006Z011 Winter](#) серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплекте подставки для установки на пол.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1130 Вт
 - Объем камеры: 7,7 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 950 Вт
 - Объем камеры: 6,1 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 783 Вт
 - Объем камеры: 4,1 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1015 Вт

- Объем камеры: 6,7 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 852 Вт
 - Объем камеры: 5,3 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 699 Вт
 - Объем камеры: 3,4 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 816 Вт
 - Объем камеры: 4,5 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 682 Вт
 - Объем камеры: 3,5 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 555 Вт
 - Объем камеры: 2,2 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1211 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты в упаковке: 890x640x600 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 630 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 7 м
 - Газовое расширение: TPV
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 800x450x260 мм
- Номинальный ток: 3,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 6 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2446Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Опционально доступно к заказу:

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.