

**Коммерческое предложение от 07.12.2025****Моноблок среднетемпературный Rivacold FAM006Z001 Winter****Цена с НДС: 193 372 руб.****Артикул: 533360****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Италия
<b>Тип установки</b>	настенный
<b>Температурный режим, °С</b>	от -5 до 5
<b>Хладагент</b>	R404
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	от 713 до 1245
<b>Объем холодильной камеры, м<sup>3</sup></b>	от 3.3 до 14.3
<b>Тип</b>	среднетемпературный
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.67
<b>Ширина, мм</b>	400
<b>Глубина, мм</b>	796
<b>Высота, мм</b>	714
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	54.5
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	67.5

Среднетемпературный моноблок [Rivacold FAM006Z001 Winter](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

**Технические характеристики:**

- Температура окружающей среды: 25 °С
  - Температура в камере: 5 °С
    - Холодопроизводительность: 1245 Вт
    - Объем камеры: 14,3 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: 0 °С
    - Холодопроизводительность: 1084 Вт
    - Объем камеры: 9,4 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -5 °С
    - Холодопроизводительность: 935 Вт
    - Объем камеры: 6,7 м<sup>3</sup>
- Температура окружающей среды: 32 °С

- Температура в камере: 5 °C
  - Холодопроизводительность: 1138 Вт
  - Объем камеры: 9,5 м3
- Температура в камере: 0 °C
  - Холодопроизводительность: 990 Вт
  - Объем камеры: 6,2 м3
- Температура в камере: -5 °C
  - Холодопроизводительность: 853 Вт
  - Объем камеры: 4,1 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 957 Вт
    - Объем камеры: 6,2 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 831 Вт
    - Объем камеры: 4,2 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 713 Вт
    - Объем камеры: 3,3 м3
- Мощность компрессора: 0,37 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 650 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Габариты: 400x320x714 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 570 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 5 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 385x396x275 мм
- Номинальный ток: 3,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм
- Зимний комплект
- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unité Hermetique CAE9460Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.