

Коммерческое предложение от 22.04.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold FAM009Z001 Winter

Цена с НДС: 212 989 руб.

Артикул: **526729**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 910 до 1602
Объем холодильной камеры, м ³	от 5.5 до 22
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.99
Ширина, мм	400
Глубина, мм	796
Высота, мм	714
Вес (без упаковки), кг	57.5
Вес (с упаковкой), кг	70.5

Среднетемпературный моноблок [Rivacold FAM009Z001 Winter](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1602 Вт
 - Объем камеры: 22 м³
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1394 Вт
 - Объем камеры: 14,7 м³
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1196 Вт
 - Объем камеры: 11 м³
- Температура окружающей среды: 32 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1466 Вт
 - Объем камеры: 15,1 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1273 Вт
 - Объем камеры: 10,5 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1091 Вт
 - Объем камеры: 6,9 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1236 Вт
 - Объем камеры: 10,5 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1068 Вт
 - Объем камеры: 6,8 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 910 Вт
 - Объем камеры: 5,5 м3
- Мощность компрессора: 0,55 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 600 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 400x320x714 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 500 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 385x396x275 мм
- Номинальный ток: 4,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм
- Зимний комплект
- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique T6220GK - A - CSR
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.