

Коммерческое предложение от 12.06.2026

Моноблок высокотемпературный Rivacold FAH006Z001 Winter

Цена с НДС: 180 055 руб.

Артикул: **741156**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от 5 до 10
Хладагент	R404a
Холодопроизводительность, Вт	1169
Объем холодильной камеры, м ³	19.8от 3.9 до 19.8
Тип	высокотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.58
Ширина, мм	400
Глубина, мм	796
Высота, мм	714
Вес (без упаковки), кг	52.5
Вес (с упаковкой), кг	65.5

Высокотемпературный моноблок [Rivacold FAH006Z001 Winter](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 10 °C
 - Холодопроизводительность: 1104 Вт
 - Объем камеры: 16,3 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 964 Вт
 - Объем камеры: 9,7 м3
 - Температура в камере: 2 °C
 - Холодопроизводительность: 886 Вт
 - Объем камеры: 7,4 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C

- Температура в камере: 10 °С
 - Холодопроизводительность: 1005 Вт
 - Объем камеры: 10,4 м3
- Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 876 Вт
 - Объем камеры: 7,1 м3
- Температура в камере: 2 °С
 - Холодопроизводительность: 804 Вт
 - Объем камеры: 4,6 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
 - Температура в камере: 10 °С
 - Холодопроизводительность: 841 Вт
 - Объем камеры: 6,5 м3
 - Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 731 Вт
 - Объем камеры: 4,2 м3
 - Температура в камере: 2 °С
 - Холодопроизводительность: 669 Вт
 - Объем камеры: 3,2 м3
- Мощность компрессора: 0,245 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 650 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 400x320x714 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 570 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: воздух
 - Габариты: 385x396x275 мм
- Номинальный ток: 3,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм
- Зимний комплект
- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique AEZ4440Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.