

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Моноблок низкотемпературный Rivacold FAL012Z001 Winter

**Цена с НДС: 250 991 руб.**

Артикул: **418480**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 850 до 1645
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 5.5 до 31.2
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.05
Ширина, мм	650
Глубина, мм	887
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	82.3
Вес (с упаковкой), кг	107.3

Низкотемпературный моноблок [Rivacold FAL012Z001 Winter](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

#### Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1645 Вт
    - Объем камеры: 31,2 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1376 Вт
    - Объем камеры: 18 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1133 Вт
    - Объем камеры: 10,9 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C

- Температура в камере: -15 °C
  - Холодопроизводительность: 1510 Вт
  - Объем камеры: 21,3 м3
- Температура в камере: -20 °C
  - Холодопроизводительность: 1258 Вт
  - Объем камеры: 11 м3
- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 1027 Вт
  - Объем камеры: 6,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1281 Вт
    - Объем камеры: 14,8 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1058 Вт
    - Объем камеры: 7,6 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 850 Вт
    - Объем камеры: 5,5 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 1370 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты: 650x390x814 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 1030 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 5 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 635x397x275 мм
- Номинальный ток: 5,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 1020x785x1025 мм
- Зимний комплект
- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique NJ2212GK - A - CSR
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.