

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold FAL016Z002 Winter

Цена с НДС: 302 249 руб.

Артикул: **775842**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1025 до 2074
Объем холодильной камеры, м ³	от 6 до 38.7
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.53
Ширина, мм	650
Глубина, мм	887
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	94.3
Вес (с упаковкой), кг	119.3

Низкотемпературный моноблок [Rivacold FAL016Z002 Winter](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2074 Вт
 - Объем камеры: 38,7 м³
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1676 Вт
 - Объем камеры: 21,4 м³
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1374 Вт
 - Объем камеры: 12,1 м³
- Температура окружающей среды: 32 °C

- Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1922 Вт
 - Объем камеры: 25,9 м3
- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1543 Вт
 - Объем камеры: 15,7 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1238 Вт
 - Объем камеры: 9,3 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1623 Вт
 - Объем камеры: 17,1 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1306 Вт
 - Объем камеры: 9,6 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1025 Вт
 - Объем камеры: 6 м3
- Мощность компрессора: 1,47 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1270 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 650x390x814 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 900 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 635x397x275 мм
- Номинальный ток: 7,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 1020x785x1025 мм
- Зимний комплект
- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2480Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.