

Коммерческое предложение от 08.12.2025**Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM006Z001 Winter****Цена с НДС: 270 543 руб.****Артикул: 450027****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 740 до 1198
Объем холодильной камеры, м³	от 4 до 10.9
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.63
Ширина, мм	880
Глубина, мм	700
Высота, мм	518
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	86

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM006Z001 Winter](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °С
 - Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 1198 Вт
 - Объем камеры: 10,9 м³
 - Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 1133 Вт
 - Объем камеры: 7,8 м³
 - Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 975 Вт
 - Объем камеры: 6,2 м³
- Температура окружающей среды: 32 °С

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1060 Вт
 - Объем камеры: 9,1 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1003 Вт
 - Объем камеры: 6,5 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 863 Вт
 - Объем камеры: 5,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 908 Вт
 - Объем камеры: 6,9 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 860 Вт
 - Объем камеры: 4,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 740 Вт
 - Объем камеры: 4 м3
- Мощность компрессора: 0,37 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 922 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 880x700x390 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 560 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 380x580x128 мм
- Номинальный ток: 3,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 990x800x700 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE9460Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.