COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 07.10.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM006P001 Winter

Цена с НДС: 339 166 руб.

Артикул: **450027**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1198от 740 до 1198
Объем холодильной камеры, м^3	10.9от 4 до 10.9
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.63
Ширина, мм	880
Глубина, мм	700
Высота, мм	518
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	86

Среднетемпературный моноблок Rivacold SFM006P001 Winter серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 1198 Вт
    - Объем камеры: 10,9 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 1133 Вт
    - Объем камеры: 7,8 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 975 Вт
    - Объем камеры: 6,2 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C

        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 1060 Вт
            - Объем камеры: 9,1 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 1003 Вт
            - Объем камеры: 6,5 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 863 Вт
            - Объем камеры: 5,2 м3
    - Температура окружающей среды: 43 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 908 Вт
            - Объем камеры: 6,9 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 860 Вт
            - Объем камеры: 4,9 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 740 Вт
            - Объем камеры: 4 м3
    - Мощность компрессора: 0,37 кВт
    - Компрессорно-конденсаторный блок:
        - Производительность: 922 м3/час
        - Количество вентиляторов: 1
        - Диаметр крыльчатки: 300 мм
        - Габариты: 880x700x390 мм
    - Воздухоохладитель:
        - Производительность: 560 м3/час
        - Количество вентиляторов: 1
        - Диаметр крыльчатки: 200 мм
        - Длина выброса струи воздуха: 3 м
        - Газовое расширение: капиллярная трубка
        - Тип оттайки: горячий газ
        - Габариты: 380x580x128 мм
    - Номинальный ток: 3,6 А
    - Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
    - Габариты в упаковке: 990x800x700 мм
    - Зимний комплект
    - Выносная панель управления с кабелем
    - Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
    - Потолочный тип блока
    - Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE9460Z - F
    - Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.