COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 01.10.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM008P001 Winter

Цена с НДС: 377 131 руб.

Артикул: **477870**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1786от 1003 до 1786
Объем холодильной камеры, м^3	19от 6.2 до 19
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.85
Ширина, мм	880
Глубина, мм	700
Высота, мм	518
Вес (без упаковки), кг	69.5
Вес (с упаковкой), кг	92.5

Среднетемпературный моноблок Rivacold SFM008P001 Winter серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 1786 Вт
    - Объем камеры: 19 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 1566 Вт
    - Объем камеры: 12,6 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 1349 Вт
    - Объем камеры: 10 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C

        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 1616 Вт
            - Объем камеры: 16,7 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 1417 Вт
            - Объем камеры: 10,8 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 1219 Вт
            - Объем камеры: 8,6 м3
    - Температура окружающей среды: 43 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 1330 Вт
            - Объем камеры: 11,7 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 1167 Вт
            - Объем камеры: 7,7 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 1003 Вт
            - Объем камеры: 6,2 м3
    - Мощность компрессора: 0,46 кВт
    - Компрессорно-конденсаторный блок:
        - Производительность: 922 м3/час
        - Количество вентиляторов: 1
        - Диаметр крыльчатки: 300 мм
        - Габариты: 880x700x390 мм
    - Воздухоохладитель:
        - Производительность: 560 м3/час
        - Количество вентиляторов: 1
        - Диаметр крыльчатки: 200 мм
        - Длина выброса струи воздуха: 3 м
        - Газовое расширение: капиллярная трубка
        - Тип оттайки: горячий газ
        - Габариты: 380x580x128 мм
    - Номинальный ток: 3,9 А
    - Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
    - Габариты в упаковке: 990x800x700 мм
    - Зимний комплект
    - Выносная панель управления с кабелем
    - Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
    - Потолочный тип блока
    - Герметичный компрессор L'Unite Hermetique
    - Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.