

**Коммерческое предложение от 07.12.2025****Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL006Z001 Winter****Цена с НДС: 289 171 руб.****Артикул: 533859****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Италия
<b>Тип установки</b>	потолочный
<b>Температурный режим, °C</b>	от -25 до -15
<b>Хладагент</b>	R404
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	от 656 до 1314
<b>Объем холодильной камеры, м³</b>	от 3 до 9.9
<b>Тип</b>	низкотемпературный
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.81
<b>Ширина, мм</b>	880
<b>Глубина, мм</b>	700
<b>Высота, мм</b>	518
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	54
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	77

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL006Z001 Winter](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

**Технические характеристики:**

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1314 Вт
    - Объем камеры: 9,9 м³
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1034 Вт
    - Объем камеры: 7 м³
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 864 Вт
    - Объем камеры: 4,8 м³
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C

- Холодопроизводительность: 1163 Вт
  - Объем камеры: 8,3 м<sup>3</sup>
- Температура в камере: -20 °С
  - Холодопроизводительность: 915 Вт
  - Объем камеры: 5,9 м<sup>3</sup>
- Температура в камере: -25 °С
  - Холодопроизводительность: 765 Вт
  - Объем камеры: 4 м<sup>3</sup>
- Температура окружающей среды: 43 °С
  - Температура в камере: -15 °С
    - Холодопроизводительность: 996 Вт
    - Объем камеры: 6,2 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -20 °С
    - Холодопроизводительность: 784 Вт
    - Объем камеры: 4,4 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -25 °С
    - Холодопроизводительность: 656 Вт
    - Объем камеры: 3 м<sup>3</sup>
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 922 м<sup>3</sup>/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты: 880x700x390 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 560 м<sup>3</sup>/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 3 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 380x580x128 мм
- Номинальный ток: 3,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 990x800x700 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2446Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.