

Коммерческое предложение от 03.03.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL006Z001 Winter

Цена с НДС: 295 783 руб.

Артикул: **533859**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 656 до 1314
Объем холодильной камеры, м³	от 3 до 9.9
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.81
Ширина, мм	880
Глубина, мм	700
Высота, мм	518
Вес (без упаковки), кг	54
Вес (с упаковкой), кг	77

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL006Z001 Winter](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1314 Вт
 - Объем камеры: 9,9 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1034 Вт
 - Объем камеры: 7 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 864 Вт
 - Объем камеры: 4,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C

- Холодопроизводительность: 1163 Вт
 - Объем камеры: 8,3 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 915 Вт
 - Объем камеры: 5,9 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 765 Вт
 - Объем камеры: 4 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 996 Вт
 - Объем камеры: 6,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 784 Вт
 - Объем камеры: 4,4 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 656 Вт
 - Объем камеры: 3 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 922 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 880x700x390 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 560 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 380x580x128 мм
- Номинальный ток: 3,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 990x800x700 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2446Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.