COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL006P001 Winter

Цена с НДС: 346 455 руб.

Артикул: **533859**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1314от 656 до 1314
Объем холодильной камеры, м^3	9.9от 3 до 9.9
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.81
Ширина, мм	880
Глубина, мм	700
Высота, мм	518
Вес (без упаковки), кг	54
Вес (с упаковкой), кг	77

Низкотемпературный моноблок Rivacold SFL006P001 Winter серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1314 Вт
    - Объем камеры: 9,9 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1034 Вт
    - Объем камеры: 7 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 864 Вт
    - Объем камеры: 4,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C

            - Холодопроизводительность: 1163 Вт
            - Объем камеры: 8,3 м3
        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 915 Вт
            - Объем камеры: 5,9 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 765 Вт
            - Объем камеры: 4 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 996 Вт
        - Объем камеры: 6,2 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 784 Вт
        - Объем камеры: 4,4 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 656 Вт
        - Объем камеры: 3 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 922 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Габариты: 880x700x390 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 560 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 380x580x128 мм
- Номинальный ток: 3,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 990x800x700 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2446Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.