COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 01.10.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL009P001 Winter

Цена с НДС: 405 667 руб.

Артикул: **189624**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1815от 900 до 1815
Объем холодильной камеры, м³	16.8от 5.2 до 16.8
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.24
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	930
Высота, мм	480
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	125

Низкотемпературный моноблок Rivacold SFL009P001 Winter серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1815 Вт
    - Объем камеры: 16,8 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1422 Вт
    - Объем камеры: 12,2 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1185 Вт
    - Объем камеры: 8,4 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C

        - Холодопроизводительность: 1606 Вт
        - Объем камеры: 14 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1258 Вт
        - Объем камеры: 10,1 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1049 Вт
        - Объем камеры: 7 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1377 Вт
        - Объем камеры: 10,5 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1078 Вт
        - Объем камеры: 7,5 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 900 Вт
        - Объем камеры: 5,2 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1210 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Габариты: 1000x930x350 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 960 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 510x810x130мм
- Номинальный ток: 6,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x721 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2464Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.