

Коммерческое предложение от 12.06.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL009Z001 Winter

Цена с НДС: 304 910 руб.

Артикул: **189624**

Под заказ



| | |
|--|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип установки | потолочный |
| Температурный режим, °C | от -25 до -15 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | 1815от 900 до 1815 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | 16.8от 5.2 до 16.8 |
| Тип | низкотемпературный |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.24 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 930 |
| Высота, мм | 480 |
| Вес (без упаковки), кг | 90 |
| Вес (с упаковкой), кг | 125 |

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL009Z001 Winter](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1815 Вт
 - Объем камеры: 16,8 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1422 Вт
 - Объем камеры: 12,2 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1185 Вт
 - Объем камеры: 8,4 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C

- Холодопроизводительность: 1606 Вт
 - Объем камеры: 14 м3
 - Температура в камере: -20 °С
 - Холодопроизводительность: 1258 Вт
 - Объем камеры: 10,1 м3
 - Температура в камере: -25 °С
 - Холодопроизводительность: 1049 Вт
 - Объем камеры: 7 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
 - Температура в камере: -15 °С
 - Холодопроизводительность: 1377 Вт
 - Объем камеры: 10,5 м3
 - Температура в камере: -20 °С
 - Холодопроизводительность: 1078 Вт
 - Объем камеры: 7,5 м3
 - Температура в камере: -25 °С
 - Холодопроизводительность: 900 Вт
 - Объем камеры: 5,2 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1210 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 1000x930x350 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 960 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 510x810x130мм
- Номинальный ток: 6,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x721 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2464Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.