

Коммерческое предложение от 02.07.2025**Горка холодильная Dazzl Vega 090 H160 торцевая гастрономическая****Цена с НДС: 162 410 руб.****Артикул: 438122****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 1 до 7
Холодильный агрегат	выносной
Назначение	для гастрономии
Исполнение	открытая
Количество полок	3
Охлаждаемая площадь, м²	3.34
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.12
Ширина, мм	1850
Глубина, мм	900
Высота, мм	1600
Вес (без упаковки), кг	255
Вес (с упаковкой), кг	310

Горка холодильная [Dazzl Vega 090 H160](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения, демонстрации и кратковременного хранения гастрономических изделий. Модель оснащена подставкой, 3 полками и ценникодержателями.

Холодильный агрегат и боковины в комплект поставки не входят.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#) с помощью системы вентиляторов
- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °C
 - Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
- Холодопроизводительность: 2,1 кВт
- Суточное энергопотребление: 3,11 кВт*ч
- Максимальный ток: 0,61 А
- Максимальный уровень звукового давления: 69 дБ

- Присоединительный диаметр труб: 3/8 и 3/4"
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м3
- Глубина выкладки: 675 / 500 / 400 / 300 мм
- Объем загрузки: 0,95 м3
- Ширина без боковин: 1780 мм
- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss (Дания) с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Верхняя светодиодная подсветка
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Сливное отверстие для отвода воды, расположенное в днище и оснащенное сифоном для подсоединения к канализационному трубопроводу
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн
- Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015

Опционально доступно к заказу:

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Боковины:
 - Со стеклопакетом левая / правая
 - Металлическая левая / правая
 - Металлическая с зеркалом левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
 - В линию: левый / правый
 - Через прозрачный разделитель: левый / правый
 - Через зеркальный разделитель: левый / правый
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Комплект шторок
- Проволочные ограничители
- Электрооттайка испарителя
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.