

## Коммерческое предложение от 17.04.2026

### Котел варочный Dieta Genier ACE 60

**Цена с НДС: 5 872 910 руб.**

Артикул: **709750**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Финляндия
Тип подключения	электричество
Опрокидывание	автоматическое
Миксер	Да
Объем, л	60
Тип	опрокидывающийся
Подключение, В	380
Мощность, кВт	18.5
Ширина, мм	1356
Глубина, мм	1170
Высота, мм	1080
Вес (без упаковки), кг	260
Вес (с упаковкой), кг	305

Варочный котел [Dieta Genier ACE 60](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов, десертов и кипячения больших объемов жидкости. Модель оснащена электронным управлением, дисплеем 10", автоматическим добавлением воды, мойкой и большим отверстием с крышкой. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал котла - нержавеющая сталь AISI 316.

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: до 125 °C
- Стандартное количество блюд: 160-220
- Время нагревания: 20 мин (вода +20C..+90 °C, при 100% мощности)
- Высота бортика: 900 мм
- Подключение к водоснабжению: DN 15, G1/2"
- Скорости смешивания от 10 до 160
- 7 режимов смешивания, включая автореверс
- Безопасное смешивание с открытой крышкой или во время опрокидывания
- Инструмент для смешивания из трех частей, включая съемные скребки
- 10-дюймовый сенсорный экран с пользовательским интерфейсом на основе значков
- Автоматическое управление в зависимости от температуры рубашки, температуры продукта или разницы температур

- Вода для приготовления рассчитывается и добавляется автоматически
- Программы приготовления сохраняются в памяти
- Наблюдение и оповещения в процессе приготовления
- Возможность установить время запуска программы
- Программы мойки
- Хранение отчетов HACCP в памяти и просмотр с панели управления
- Профили пользователей позволяют использовать функции приготовления, защищенные паролем
- Автоматический подсчет данных для обслуживания котла
- Режим диагностики для устранения ошибок
- Напольная установка
- Электронное опрокидывания, регулируемый уровень наклон
- Высота опрокидывания 600 мм
- Максимальное давление рубашки котла 1,5 бар
- Крышка с пружиной для легкого открывания
- Крышку можно снять или повернуть
- В крышке имеется большое отверстие с сеткой

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Отчеты HACCP в режиме реального времени о мониторинге приготовления пищи
- Масштабируемость рецептов и информация о партии блюд в программе приготовления
- Функция взвешивания продуктов
- Моечный шланг и отделение для хранения
- Повышенная мощность смешивания
- Ножная педаль, обеспечивающая, например, безопасное смешивание
- Подключение Pt100 к внешней системе HACCP
- Подключение оптимизации энергопотребления
- Подключение горячей воды и переключение
- Подключение к мягкой воде
- Охлаждение водопроводной водой
- Охлаждение циркуляцией ледяной воды, CH4
- Охлаждение с циркуляцией ледяной воды и обратным насосом, CH5
- Клапан опорожнения
- Монтаж к полу

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.