

Коммерческое предложение от 10.06.2026

Котел варочный Dieta Genier ACE 400

Цена с НДС: 11 006 040 руб.

Артикул: **708832**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Финляндия
Тип подключения	электричество
Опрокидывание	автоматическое
Миксер	Да
Объем, л	400
Тип	опрокидывающийся
Подключение, В	380
Мощность, кВт	51
Ширина, мм	1630
Глубина, мм	1335
Высота, мм	1330
Вес (без упаковки), кг	485
Вес (с упаковкой), кг	610

Варочный котел [Dieta Genier ACE 400](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов, десертов и кипячения больших объемов жидкости. Модель оснащена электронным управлением, дисплеем 10", автоматическим добавлением воды, мойкой и большим отверстием с крышкой. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал котла - нержавеющая сталь AISI 316.

Технические характеристики:

- Температурный режим: до 125°C
- Стандартное количество блюд: 1050-1500
- Время нагревания: 45 мин (вода +20С..+90 °С, при 100% мощности)
- Высота бортика: 1200 мм
- Подключение к водоснабжению: DN 15, G1/2"
- Скорости смешивания от 10 до 160
- 7 режимов смешивания, включая автореверс
- Безопасное смешивание с открытой крышкой или во время опрокидывания
- Инструмент для смешивания из трех частей, включая съемные скребки
- 10-дюймовый сенсорный экран с пользовательским интерфейсом на основе значков
- Автоматическое управление в зависимости от температуры рубашки, температуры продукта или разницы температур

- Вода для приготовления рассчитывается и добавляется автоматически
- Программы приготовления сохраняются в памяти
- Наблюдение и оповещения в процессе приготовления
- Возможность установить время запуска программы
- Программы мойки
- Хранение отчетов HACCP в памяти и просмотр с панели управления
- Профили пользователей позволяют использовать функции приготовления, защищенные паролем
- Автоматический подсчет данных для обслуживания котла
- Режим диагностики для устранения ошибок
- Напольная установка
- Электронное опрокидывания, регулируемый уровень наклон
- Высота опрокидывания 600 мм
- Максимальное давление рубашки котла 1,5 бар
- Крышка с пружиной для легкого открывания
- Крышку можно снять или повернуть
- В крышке имеется большое отверстие с сеткой

Опционально доступно к заказу:

- Отчеты HACCP в режиме реального времени о мониторинге приготовления пищи
- Масштабируемость рецептов и информация о партии блюд в программе приготовления
- Функция взвешивания продуктов
- Моечный шланг и отделение для хранения
- Повышенная мощность смешивания
- Ножная педаль, обеспечивающая, например, безопасное смешивание
- Подключение Pt100 к внешней системе HACCP
- Подключение оптимизации энергопотребления
- Подключение горячей воды и переключение
- Подключение к мягкой воде
- Охлаждение водопроводной водой
- Охлаждение циркуляцией ледяной воды, CH4
- Охлаждение с циркуляцией ледяной воды и обратным насосом, CH5
- Клапан опорожнения
- Монтаж к полу

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.