

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

Витрина Carboma KC70 VV 0,6-1 STANDARD (версия 2.0) (9005-0109)

**Цена с НДС: 114 577 руб.**

Артикул: **913870**

Есть в наличии



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Гарантия               | 12 мес.      |
| Страна-производитель   | Россия       |
| Тип охлаждения         | динамическое |
| Форма стекла           | Прямое       |
| Подключение, В         | 220          |
| Ширина, мм             | 640          |
| Глубина, мм            | 695          |
| Высота, мм             | 1260         |
| Вес (без упаковки), кг | 103          |
| Вес (с упаковкой), кг  | 113          |

Витрина [Carboma KC70 VV 0.6-1 STANDARD](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для демонстрационной выкладки и хранения кондитерских и хлебобулочных изделий. Модель оснащена электронным блоком управления, LED-подсветкой, цифровым контроллером, 3 регулируемые полками, встроенной ручкой и регулируемые ножками-опорами. Материал корпуса - сталь, материал термоизоляции - пенополиуретан, материал остекления - структурный стеклопакет.

### Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Экспозиционная площадь: 0.9 м<sup>2</sup>
- Полезный объем: 0.14 м<sup>3</sup>
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент: R290
- Высота выкладки продуктов для демонстрации должна быть не более 150 мм
- Нагрузка на стеклянную полку не более 3 кг
- Задние створки-слайдер
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
- Витрина должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов
- Запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей
- После пуска агрегата, и при достижении требуемой температуры, загрузить витрину предварительно

охлажденными до температуры полезного объема продуктами

- Запрещается загораживать воздуховоды
- При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов
- При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат. Это не является неисправностью. В этом случае время от времени протирайте витрину мягкой тканью

**Опционально доступно к заказу:**

- Надстройка полноразмерная с ШЕЛКОГРАФИЕЙ (гнутое стекло)
- Надстройка с ШЕЛКОГРАФИЕЙ (гнутое стекло, прямое стекло)
- Решетка деревянная под надстройку KR70/KC70/K70
- Решетка деревянная под надстройку полноразмерную
  
- LED-подсветка (3000K, 6000K)
- Колесная опора h-70 мм
- Комплект полки каскадные (270/330/370 мм)
- Комплект МДФ панелей
- Отделка Egger
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов
- Цвет фронтальной панели: RAL9005 / 0109/ RAL9005 / RAL9016 / RAL9006 / RAL1015 / RAL1016 / RAL 6018 / RAL3020 / RAL5017 / RAL3004 / RAL 7024 / Egger 3303 Дуб Гамильтон / 0108 темный дуб / 0110 мариель

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.