COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 21.11.2026

# Снегогенератор встраиваемый с воздушным охлаждением R-Snow MONO-SLIM SS300-1MA



**Цена с НДС: 1 212 500 руб.**

Артикул: **994079**

**Под заказ 20 дней**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип охлаждения** | воздушное |
| **Производительность, л/час** | 60от 50 до 60 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 1.5 |
| **Ширина, мм** | 420 |
| **Глубина, мм** | 420 |
| **Высота, мм** | 800 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 80 |

Снегогенератор R-Snow MONO-SLIM SS300-1MA используется для производства снега и нашёл своё применение в банях и СПА. Оборудование представлено в виде моноблока, монтируемого в узких нишах или полуколоннах - в тех случаях, когда невозможно установить модель стандартных габаритов. Несмотря на небольших размеры, производительность линейки серии **SLIM** соответствует производительности стандартной линейки.

### Принцип действия

Вода поступает в установку через электромагнитные клапаны и направляется в теплообменник-конденсатор, а также в ванночку, расположенную под испарителем. На поверхности испарителя, охлаждённого до температуры около −22…−24 °C, вода постепенно превращается в лёд. Вращающийся нож непрерывно снимает образующийся ледяной слой и измельчает его до состояния мягкого снега, который затем поступает в накопительную чашу.

Готовый снег имеет температуру −8…−10 °C и рыхлую кристаллическую структуру. Он сохраняет сыпучесть, не смерзается и не нуждается в дополнительном охлаждении. После включения снегогенератор начинает производить снег примерно через 3 минуты. Точное время зависит от температуры воздуха в помещении.

### Технические характеристики:

- Хладагент: R404A
- Тип охлаждения: воздушное

- Температура снега: -10 °C
- Производительность снега: 50-60 л/час
- Расход воды: 80-120 л/час

- Подключение к водоснабжению: холодная вода 1/2" (t воды не выше 15 °C)
- Слив талой воды и конденсата - 1/2"
- Слив системы охлаждения - 1/2"

**Опционально доступно к заказу:**

- Сканер высоты снега
- Выносная кнопка
- Коммерческий режим

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.