COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.11.2026

Витрина холодильная Север МАНГО ВХС-2500

Артикул: **560488**



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от 0 до 2
Холодильный агрегат	встроенный
Назначение	для гастрономии, для фруктов и овощей
Исполнение	открытая
Количество полок	5
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	2500
Глубина, мм	970
Высота, мм	2200

Холодильная витрина Север МАНГО ВХС-2500 используется для демонстрационной выкладки, охлаждения и кратковременного хранения различных продуктов питания и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Витрина оснащена электронным блоком управления (Danfoss, Carell), возможностью стыковки в одну линию, шкафом управления с быстрым доступом, принудительной циркуляцией воздуха. Универсальная трансформация (без фронта/стеклянный фронт). Полки выполнены из стали, окрашенной полиэфирной порошковой краской. Внешняя отделка выполнена в соответствии с брендбуком заказчика. Материал корпуса - оцинкованная сталь с пенополиуретановым заполнением.

Технические характеристики:

- Динамическое охлаждение
- Хладагент: R404a (Фреон)

- Экспозиционная площадь: 7.89 м2
- Охлаждаемый объем: 2.8 м3
- Высота внутреннего объема: 1700 мм
- Высота фронта: 350 мм

- Ширина без бампера: 950 мм
- Ширина с бампером: 970 мм
- Длина без боковин: 2500 мм

- Глубина выкладки: от 500 до 660 мм

- Температурный режим: от 0 до 2 ºС
- Холодопроизводительность: 3.3 кВт
- Нагрузка на полки: 160 кг/м2
- Максимально потребляемый ток: 3.4 А
- Тип оттайки: автоматическая с помощью ТЭНов
- Количество полок:
    - Гастрономическая: 5 рядов полок по 500 мм с регулируемым наклоном
    - Фруктовая: 4 ряда полок по 500 мм с регулируемым углом наклона 40 мм
- Самоклеящиеся пластиковые ценникодержатели
- Испаритель с вентиляторами
- Заправочный клапан Шредера
- Электронный блок управления Danfoss с индикацией температуры и режимов автоматической оттайки
- Верхняя LED-подсветка
- Комплект для подключения дренажа
- Теплоизоляционная ночная шторка (для моделей без фасада)
- Термометр для визуального контроля температуры
- Соленоидный вентиль
- Ванна из АБС-пластика
- Фронтальный ограничитель для каждой полки (из проволоки 50 мм)
- Шкаф управления с быстрым доступом
- Режим автоматической оттайки (естественная, теплопритоками)
- Деревянный транспортировочный поддон

Опционально доступно к заказу:

- Глухая боковая панель с возможностью установки зеркала
- Панорамная боковая панель со стеклопакетом
- Фронтальный ограничитель полки из оргстекла (50 мм)
- Соединительный комплект для установки в линию
- Комплект для островной стыковки
- Оттайка с помощью ТЭНов
- Неполнопрофильный делитель (оргстекло 6 мм) для установки во внутреннем объёме ряда полок для разделения товарных групп
- Полнопрофильный делитель для установки между горками при стыковке в линию для разделения товарных групп
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Защитный ПВХ бампер из ударопрочного пластика, предохраняющее оборудование от контакта с покупательскими тележками

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.