

Коммерческое предложение от 27.04.2026

Витрина холодильная Север МАНГО ВХС SLIM-2500

Артикул: **972925**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 0 до 2
Холодильный агрегат	встроенный
Назначение	от для гастрономии до для фруктов и овощей
Исполнение	открытая
Количество полок	4
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.17
Ширина, мм	2500
Глубина, мм	730
Высота, мм	1950

Холодильная витрина [Север МАНГО ВХС SLIM-2500](#) используется для демонстрационной выкладки, охлаждения и кратковременного хранения различных продуктов питания и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Витрина оснащена электронным блоком управления (Danfoss, Carell), возможностью стыковки в одну линию, шкафом управления с быстрым доступом, принудительной циркуляцией воздуха. Универсальная трансформация (без фронта/стеклянный фронт). Полки выполнены из стали, окрашенной полиэфирной порошковой краской. Внешняя отделка выполнена в соответствии с брендбуком заказчика. Материал корпуса - оцинкованная сталь с пенополиуретановым наполнением.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Хладагент: R404a (Фреон)

- Экспозиционная площадь: 6.1 м²
- Охлаждаемый объем: 1.6 м³
- Высота внутреннего объема: 1450 мм
- Высота фронта: 350 мм

- Ширина без бампера: 710 мм
- Ширина с бампером: 730 мм
- Длина без боковин: 1250 мм

- Глубина выкладки: от 400 до 445 мм
- Температурный режим: от 0 до 2 °C
- Холодопроизводительность: 2.2 кВт
- Нагрузка на полки: 160 кг/м²
- Максимально потребляемый ток: 3.4 А
- Тип оттайки: автоматическая с помощью ТЭНов
- Количество полок:
 - Гастрономическая: 4 ряда полок по 400 мм с регулируемым наклоном
 - Фруктовая: 3 ряда полок по 400 мм с регулируемым углом наклона 40 мм
- Самоклеящиеся пластиковые ценникодержатели
- Испаритель с вентиляторами
- Заправочный клапан Шредера
- Электронный блок управления Danfoss с индикацией температуры и режимов автоматической оттайки
- Верхняя LED-подсветка
- Комплект для подключения дренажа
- Теплоизоляционная ночная шторка (для моделей без фасада)
- Термометр для визуального контроля температуры
- Соленоидный вентиль
- Ванна из АБС-пластика
- Фронтальный ограничитель для каждой полки (из проволоки 50 мм)
- Шкаф управления с быстрым доступом
- Режим автоматической оттайки (естественная, теплопритоками)
- Деревянный транспортировочный поддон

Опционально доступно к заказу:

- Глухая боковая панель с возможностью установки зеркала
- Панорамная боковая панель со стеклопакетом
- Фронтальный ограничитель полки из оргстекла (50 мм)
- Соединительный комплект для установки в линию
- Комплект для островной стыковки
- Оттайка с помощью ТЭНов
- Неполнопрофильный делитель (оргстекло 6 мм) для установки во внутреннем объёме ряда полок для разделения товарных групп
- Полнопрофильный делитель для установки между горками при стыковке в линию для разделения товарных групп
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Защитный ПВХ бампер из ударопрочного пластика, предохраняющее оборудование от контакта с покупательскими тележками

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.