COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.11.2026

Витрина холодильная Север МИНДАЛЬ MINI-1250

Артикул: **871082**



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от 1 до 7
Холодильный агрегат	встроенный
Назначение	для гастрономии, для фруктов и овощей
Исполнение	открытая
Количество полок	3
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.13
Ширина, мм	1250
Глубина, мм	970
Высота, мм	1600

Холодильная витрина Север МИНДАЛЬ MINI-1250 используется для демонстрационной выкладки, охлаждения и кратковременного хранения различных продуктов питания и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Витрина оснащена электронным блоком управления (Danfoss, Carell), панорамными боковинами из затемненного стекла, принудительной циркуляцией воздуха и округлой ножкой для сохранения покрытия пола при перемещениях. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полиуретановым заполнением, полки выполнены из стали, окрашенной полиэфирной порошковой окраской, внешняя отделка выполняется в соответствии с брендбуком заказчика.

Технические характеристики:

- Динамическое охлаждение
- Хладагент: R404a (Фреон)

- Экспозиционная площадь: 2.3 м2
- Охлаждаемый объем: 0.8 м3
- Высота внутреннего объема: 1100 мм
- Высота фронта: 350 мм

- Ширина без бампера: 950 мм
- Ширина с бампером: 970 мм

- Длина без боковин: 1250 мм
- Глубина выкладки: 1-300 / 3-500 (противень - 685)

- Температурный режим: от 1 до 7 ºС
- Холодопроизводительность: 1.2 кВт
- Нагрузка на полки: 160 кг/м2
- Максимально потребляемый ток: 3.2 А
- Тип оттайки: естественная с помощью теплопритоков

- Количество полок: 3 ряда полок по 300/400/500 мм с регулируемым наклоном
- Самоклеящиеся пластиковые ценникодержатели
- Испаритель с вентиляторами
- Заправочный клапан Шредера
- Электронный блок управления Danfoss с индикацией температуры и режимов автоматической оттайки
- Верхняя LED-подсветка
- Комплект для подключения дренажа
- Соленоидный вентиль
- Ванна из АБС-пластика
- Фронтальный ограничитель для каждой полки (из проволоки 50 мм)
- Шкаф управления с быстрым доступом
- Режим автоматической оттайки (естественная, теплопритоками)
- Деревянный транспортировочный поддон

Опционально доступно к заказу:

- Фронтальный ограничитель полки из оргстекла (50 мм)
- Соединительный комплект для установки в линию
- Комплект для островной стыковки
- Оттайка с помощью ТЭНов
- Неполнопрофильный делитель (оргстекло 6 мм) для установки во внутреннем объёме ряда полок для разделения товарных групп
- Полнопрофильный делитель для установки между горками при стыковке в линию для разделения товарных групп
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Термометр для визуального контроля температуры
- Панель крюков и крюки для навески колбас

- Защитный ПВХ бампер из ударопрочного пластика, предохраняющее оборудование от контакта с покупательскими тележками
- Панорамная боковина из затемненного или зеркального стекла

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.