

Коммерческое предложение от 27.04.2026

Витрина холодильная Север МИНДАЛЬ MINI-2500

Артикул: **142159**

Под заказ



| | |
|-------------------------|--|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Температурный режим, °C | от 1 до 7 |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Назначение | от для гастрономии до для фруктов и овощей |
| Исполнение | открытая |
| Количество полок | 3 |
| Тип | холодильная |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.2 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 970 |
| Высота, мм | 1600 |

Холодильная витрина [Север МИНДАЛЬ MINI-2500](#) используется для демонстрационной выкладки, охлаждения и кратковременного хранения различных продуктов питания и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Витрина оснащена электронным блоком управления (Danfoss, Carell), панорамными боковинами из затемненного стекла, принудительной циркуляцией воздуха и округлой ножкой для сохранения покрытия пола при перемещениях. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полиуретановым наполнением, полки выполнены из стали, окрашенной полиэфирной порошковой окраской, внешняя отделка выполняется в соответствии с брендбуком заказчика.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Хладагент: R404a (Фреон)
- Экспозиционная площадь: 4.7 м²
- Охлаждаемый объем: 1.6 м³
- Высота внутреннего объема: 1100 мм
- Высота фронта: 350 мм
- Ширина без бампера: 950 мм
- Ширина с бампером: 970 мм

- Длина без боковин: 1250 мм
- Глубина выкладки: 1-300 / 3-500 (противень - 685)
- Температурный режим: от 1 до 7 °C
- Холодопроизводительность: 2.5 кВт
- Нагрузка на полки: 160 кг/м²
- Максимально потребляемый ток: 6 А
- Тип оттайки: естественная с помощью теплопритоков
- Количество полок: 3 ряда полок по 300/400/500 мм с регулируемым наклоном
- Самоклеящиеся пластиковые ценникодержатели
- Испаритель с вентиляторами
- Заправочный клапан Шредера
- Электронный блок управления Danfoss с индикацией температуры и режимов автоматической оттайки
- Верхняя LED-подсветка
- Комплект для подключения дренажа
- Соленоидный вентиль
- Ванна из АБС-пластика
- Фронтальный ограничитель для каждой полки (из проволоки 50 мм)
- Шкаф управления с быстрым доступом
- Режим автоматической оттайки (естественная, теплопритоками)
- Деревянный транспортировочный поддон

Опционально доступно к заказу:

- Фронтальный ограничитель полки из оргстекла (50 мм)
- Соединительный комплект для установки в линию
- Комплект для островной стыковки
- Оттайка с помощью ТЭНов
- Неполнопрофильный делитель (оргстекло 6 мм) для установки во внутреннем объёме ряда полок для разделения товарных групп
- Полнопрофильный делитель для установки между горками при стыковке в линию для разделения товарных групп
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Термометр для визуального контроля температуры
- Панель крюков и крюки для навески колбас
- Защитный ПВХ бампер из ударопрочного пластика, предохраняющее оборудование от контакта с покупательскими тележками
- Панорамная боковина из затемненного или зеркального стекла

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.