COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 18.11.2026

# Витрина холодильная Север ЛАЙМ ВХС-1330 H-in

Артикул: **298904**



**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Температурный режим, °С** | от 0 до 2 |
| **Холодильный агрегат** | встроенный |
| **Назначение** | для гастрономии, для фруктов и овощей |
| **Исполнение** | открытая |
| **Количество полок** | 4 |
| **Тип** | холодильная |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.1 |
| **Ширина, мм** | 1330 |
| **Глубина, мм** | 900 |
| **Высота, мм** | 1985 |

Холодильная витрина Север ЛАЙМ ВХС-1330 H-in используется для демонстрационной выкладки, охлаждения и кратковременного хранения различных продуктов питания и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Витрина оснащена электронным блоком управления (Danfoss, Carell), панорамными боковинами из затемненного стекла, принудительной циркуляцией воздуха и округлой ножкой для сохранения покрытия пола при перемещениях. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полиуретановым заполнением, полки выполнены из стали, окрашенной полиэфирной порошковой окраской, внешняя отделка выполняется в соответствии с брендбуком заказчика.

**Технические характеристики:**

- Динамическое охлаждение
- Хладагент: R404a (Фреон)

- Экспозиционная площадь: 2.8 м2
- Охлаждаемый объем: 1.01 м3
- Высота внутреннего объема: 1215 мм
- Высота фронта: 650 мм

- Ширина: 900 мм
- Длина без боковин: 1250 мм

- Длина с боковинами: 1330 мм

- Глубина выкладки: 665 / 400 мм

- Температурный режим: от 0 до 2 ºС
- Холодопроизводительность: 0.97 кВт
- Нагрузка на полки: 160 кг/м2
- Максимально потребляемый ток: 2 А
- Тип оттайки: естественная с помощью теплопритоков

- Количество полок: 3/4 ряда полок по 400 мм с регулируемым наклоном
- Самоклеящиеся пластиковые ценникодержатели
- Испаритель с вентиляторами
- Заправочный клапан Шредера
- Электронный блок управления Danfoss с индикацией температуры и режимов автоматической оттайки
- Верхняя LED-подсветка
- Комплект для подключения дренажа
- Соленоидный вентиль
- Ванна из АБС-пластика
- Фронтальный ограничитель для каждой полки (из проволоки 50 мм)
- Шкаф управления с быстрым доступом
- Режим автоматической оттайки (естественная, теплопритоками)
- Деревянный транспортировочный поддон

**Опционально доступно к заказу:**

- Фронтальный ограничитель полки из оргстекла (50 мм)
- Соединительный комплект для установки в линию
- Комплект для островной стыковки
- Оттайка с помощью ТЭНов
- Неполнопрофильный делитель (оргстекло 6 мм) для установки во внутреннем объёме ряда полок для разделения товарных групп
- Полнопрофильный делитель для установки между горками при стыковке в линию для разделения товарных групп
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Термометр для визуального контроля температуры
- Панель крюков и крюки для навески колбас

- Защитный ПВХ бампер из ударопрочного пластика, предохраняющее оборудование от контакта с покупательскими тележками
- Панорамная боковина из затемненного или зеркального стекла

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.