

Коммерческое предложение от 12.06.2026

Витрина холодильная Север ЛАЙМ ВХС-2580 H-in

Артикул: **601101**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 0 до 2
Холодильный агрегат	встроенный
Назначение	для гастрономии, для фруктов и овощей
Исполнение	открытая
Количество полок	4
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.15
Ширина, мм	2580
Глубина, мм	900
Высота, мм	1985

Холодильная витрина [Север ЛАЙМ ВХС-2580 H-in](#) используется для демонстрационной выкладки, охлаждения и кратковременного хранения различных продуктов питания и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Витрина оснащена электронным блоком управления (Danfoss, Carell), панорамными боковинами из затемненного стекла, принудительной циркуляцией воздуха и округлой ножкой для сохранения покрытия пола при перемещениях. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полиуретановым наполнением, полки выполнены из стали, окрашенной полиэфирной порошковой окраской, внешняя отделка выполняется в соответствии с брендбуком заказчика.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Хладагент: R404a (Фреон)
- Экспозиционная площадь: 5.6 м²
- Охлаждаемый объем: 2.02 м³
- Высота внутреннего объема: 1215 мм
- Высота фронта: 650 мм
- Ширина: 900 мм
- Длина без боковин: 2500 мм

- Длина с боковинами: 2580 мм
- Глубина выкладки: 665 / 400 мм
- Температурный режим: от 0 до 2 °C
- Холодопроизводительность: 2.4 кВт
- Нагрузка на полки: 160 кг/м²
- Максимально потребляемый ток: 3.4 А
- Тип оттайки: естественная с помощью теплопритоков
- Количество полок: 3/4 ряда полок по 400 мм с регулируемым наклоном
- Самоклеящиеся пластиковые ценникодержатели
- Испаритель с вентиляторами
- Заправочный клапан Шредера
- Электронный блок управления Danfoss с индикацией температуры и режимов автоматической оттайки
- Верхняя LED-подсветка
- Комплект для подключения дренажа
- Соленоидный вентиль
- Ванна из АБС-пластика
- Фронтальный ограничитель для каждой полки (из проволоки 50 мм)
- Шкаф управления с быстрым доступом
- Режим автоматической оттайки (естественная, теплопритоками)
- Деревянный транспортировочный поддон

Опционально доступно к заказу:

- Фронтальный ограничитель полки из оргстекла (50 мм)
- Соединительный комплект для установки в линию
- Комплект для островной стыковки
- Оттайка с помощью ТЭНов
- Неполнопрофильный делитель (оргстекло 6 мм) для установки во внутреннем объёме ряда полок для разделения товарных групп
- Полнопрофильный делитель для установки между горками при стыковке в линию для разделения товарных групп
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Термометр для визуального контроля температуры
- Панель крюков и крюки для навески колбас
- Защитный ПВХ бампер из ударопрочного пластика, предохраняющее оборудование от контакта с покупательскими тележками
- Панорамная боковина из затемненного или зеркального стекла

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.