COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Тоннельная посудомоечная машина Abat МПТ-3000К левая

Цена с НДС: 2 490 834 руб.

Артикул: **325764**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Размер кассеты, мм	500x500
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	55.5
Ширина, мм	6020
Глубина, мм	1017
Высота, мм	2220
Вес (без упаковки), кг	1050
Вес (с упаковкой), кг	1150

Тоннельная посудомоечная машина Abat МПТ-3000К с пальчиковым конвейером предназначается для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, гастроемкостей и противней на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, пальчиковым конвейером и регулируемыми ножками. Материал деталей - нержавеющая сталь.

В комплекте кассета для мытья тарелок (подносов), кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек, кассета для мытья столовых приборов и металлическая сетка (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов).

Технические характеристики:

- Загрузка посуды: слева
- Производительность по тарелкам: 3000 шт/ч
- Температура:
  - Предварительная мойка: от 40 до 45 °C
  - Основная мойка: от 50 до 60 °C
  - Предварительное ополаскивание: от 50 до 60 °C
  - Окончательное ополаскивание: ≥85 °C
- Объем ванны:
  - Предварительная мойка: 80 л

    - Основная мойка: 120 л
    - Ополаскивание: 34 л
- Расход воды при непрерывном цикле мытья: 420 л/час
- Номинальная потребляемая мощность:
    - Раздельная работа ТЭНов ванн и бойлера: 55,5 кВт
    - Одновременная работа ТЭНов ванн и бойлера: 67,5 кВт
- Номинальная мощность:
    - ТЭН-ов бойлера: 24 кВт
    - ТЭН-ов всех ванн: 30 кВт
    - ТЭН-ов сушки: 6,9 кВт
- Размер проема: 715x460 мм
- Системой контроля посуды на конвейере
- Устройство остановки конвейера в случае несвоевременного снятия посуды
- Устройство остановки конвейера при его блокировке случайно попавшими предметами
- Система рекуперации энергии
- Автоматическая подача моющего и ополаскивающего средств
- Автоматическое наполнение ванн водой
- Двойная система фильтрации во всех ваннах
- Модули:
    - Предмоечный: предварительная мойка
    - Моечный: основная мойка моющим раствором
    - Ополаскивающий: двойное ополаскивание: предварительное и окончательное (ополаскивающим раствором)
    - Сушка: сушка горячим воздухом
- Корпус двухстенный с теплоизолирующим зазором не менее 18 мм
- 4 программы мойки
- Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины
- Конструкция разборных разбрызгивателей позволяет легко проводить их чистку

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.