

## Коммерческое предложение от 14.11.2025

## Тоннельная посудомоечная машина Abat МПТ-3000К правая

## **Цена с НДС: 2 450 000 руб.**

Артикул: 574931





Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Размер кассеты, мм	500x500
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	55.5
Ширина, мм	6020
Глубина, мм	1017
Высота, мм	2220
Вес (без упаковки), кг	1050
Вес (с упаковкой), кг	1150

Тоннельная посудомоечная машина <u>Abat MПТ-3000К</u> с пальчиковым конвейером предназначается для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, гастроемкостей и противней на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, пальчиковым конвейером и регулируемыми ножками. Материал деталей - нержавеющая сталь.

В комплекте кассета для мытья тарелок (подносов), кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек, кассета для мытья столовых приборов и металлическая сетка (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов).

## Технические характеристики:

- Загрузка посуды: справа
- Производительность по тарелкам: 3000 шт/ч
- Температура:
  - ∘ Предварительная мойка: от 40 до 45 °C
  - ∘ Основная мойка: от 50 до 60 °C
  - Предварительное ополаскивание: от 50 до 60 °C
  - ∘ Окончательное ополаскивание: ≥85 °C
- Объем ванны:
  - Предварительная мойка: 80 л

- Основная мойка: 120 лОполаскивание: 34 л
- Расход воды при непрерывном цикле мытья: 420 л/час
- Номинальная потребляемая мощность:
  - Раздельная работа ТЭНов ванн и бойлера: 55,5 кВт
  - Одновременная работа ТЭНов ванн и бойлера: 67,5 кВт
- Номинальная мошность:
  - ТЭН-ов бойлера: 24 кВтТЭН-ов всех ванн: 30 кВтТЭН-ов сушки: 6,9 кВт
- Размер проема: 715х460 мм
- Системой контроля посуды на конвейере
- Устройство остановки конвейера в случае несвоевременного снятия посуды
- Устройство остановки конвейера при его блокировке случайно попавшими предметами
- Система рекуперации энергии
- Автоматическая подача моющего и ополаскивающего средств
- Автоматическое наполнение ванн водой
- Двойная система фильтрации во всех ваннах
- Модули:
  - Предмоечный: предварительная мойка
  - Моечный: основная мойка моющим раствором
  - Ополаскивающий: двойное ополаскивание: предварительное и окончательное (ополаскивающим раствором)
  - Сушка: сушка горячим воздухом
- Корпус двухстенный с теплоизолирующим зазором не менее 18 мм
- 4 программы мойки
- Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины
- Конструкция разборных разбрызгивателей позволяет легко проводить их чистку

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.