

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Посудомоечная машина Smeg SPD503

**Цена с НДС: 197 832 руб.**

Артикул: **208229**

Есть в наличии



|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Гарантия                         | 24 мес.        |
| Страна-производитель             | Италия         |
| Управление                       | электронное    |
| Цикл мойки, сек.                 | 90 / 150 / 240 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500        |
| Подключение к горячей воде       | Нет            |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да             |
| Дозатор моющего средства         | Да             |
| Помпа слива                      | Да             |
| Подключение, В                   | 380 / 220      |
| Мощность, кВт                    | 7.3            |
| Ширина, мм                       | 578            |
| Глубина, мм                      | 600            |
| Высота, мм                       | 814            |
| Вес (без упаковки), кг           | 51.5           |
| Вес (с упаковкой), кг            | 59.5           |

Посудомоечная машина [Smeg SPD503](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

В комплекте дозатор универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).

#### Технические характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
  - Бак: 13 л
  - Бойлер: 6 л
- Мощность:
  - Бак: 2 кВт

- Бойлер: 5 кВт
- Макс. потребляемая:
  - При напряжении 380 В: 5,7 кВт
  - При напряжении 220 В: 3,2 кВт
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- 3 программы мойки:
  - Короткая (90 сек.)
  - Средняя (150 сек.)
  - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Возможность ополаскивания в 2-х температурных режимах: 71 или 85 °С (настраивается сервис-инженером при монтаже)
- 4-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива, для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки
- Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)
- Изолированная дверь с двойной стенкой
- Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания
- Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активируется сервис-инженером)
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств с электронным управлением
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.