COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 07.08.2025

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 222 SDU (зимний комплект, пульт)

Цена с НДС: 161 473 руб.

Артикул: **454431**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1469 до 2926
Объем холодильной камеры, м^3	от 14.7 до 27
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.65
Вес (без упаковки), кг	71
Вес (с упаковкой), кг	98

Среднетемпературная сплит-система POLAIR SM 222 SDU поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оборудована компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, материал трубок - медь, алюминий.

В комплекте кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель и монтажный комплект креплений.

Технические характеристики:

- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °C
- Расход электроэнергии в сутки: не более 26 кВт/ч
- Доза заправки R404: 950 гр
- Конденсатор:
  - Шаг ребра: 3,2 мм
  - Поверхность: 11,14 м2
  - Количество вентиляторов: 2 шт
  - Мощность вент-ра: 18/1300 Вт/об/мин
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительностьм3/час: 1200 м3/час

- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребра: 3,6 мм
    - Поверхность: 8,93 м2
    - Количество вентиляторов воздухоохладителя: 2 шт
    - Мощность вент-ра: 18/2600 Вт/об/мин
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
- Тип оттайки: электрический
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всас. трубки: 12 мм
- Диаметр нагнетает. трубки: 8 мм
- Внешний силовой электрокабель: 4x1.5+1x1.5
- Силовой соеденит. э/кабель: 4x1+1x1,0
- Соединение датчиков: 3x0,75
- Камера м3, при t окр. среды 25°С: 14,7 до 27

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.