COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.11.2026

Шкаф морозильный Turbo air EF47-2



Цена с НДС: 362 520 руб.

Артикул: **165613**

Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °С	от -23 до -18
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1195
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.6
Ширина, мм	1314
Глубина, мм	780
Высота, мм	1980
Вес (без упаковки), кг	164
Вес (с упаковкой), кг	194

Морозильный шкаф Turbo air EF47-2 предназначен для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания, торговли и производствах. Модель оснащена электронным управлением, цифровым дисплеем, встроенным холодильным агрегатом, 2 рабочими камерами, распашными дверьми и светодиодными индикаторами. Материал корпуса за исключением задней стенки и фронтальная облицовка дверей - высококачественная нержавеющая сталь SUS439 производства Posco, материал полок - стальноые пруткы с виниловым покрытием, материал термоизоляции - пенополиуретан высокой плотности, испаритель с антикоррозийным покрытием.

В комплекте 6 решетчатых полок и ключ от замков.

Технические характеристики:

- Динамическое охлаждение
- Количество дверей: 2
- Высота колес: 4"
- Габариты полки: 584x597 мм
- Внутренние габариты камеры:
  - Общая ширина: 1214 мм
  - Глубина: 675 мм
  - Высота: 1378 мм

- Глубина с открытыми дверьми: 1373 мм
- Высота с колесами: 2106 м
- Запатентованный энергосберегающий контроллер ESFC
- Функция быстрого замораживания Turbo Freeze
- Система сбора и испарения конденсата за счет тепла от трубок компрессора без дополнительных нагревателей
- Испаритель с антикоррозийным покрытием
- Система превентивной самодиагностики с индикацией кодов актуальных и возможных неисправностей
- Звуковая сигнализация для оповещения о неплотном закрывании дверей
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан выравнивания давления с запатентованной технологией для легкого открывания дверей
- Регулируемые по высоте полки
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Запатентованная дверная фурнитура:
    - Интегрированные в корпус фронтальные рукоятки для оптимизации пространства
    - Фиксируемые при открывании под прямым углом петли
- Уплотнительные манжеты с магнитным доводчиком для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности дверей
- Дверные замки
- 4 колеса, фронтальные со стопорными ограничителями для удобства транспортировки
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Экологически безопасный хладагент
- Легкость очистки и дезинфекции поверхностей
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Опционально доступно к заказу:

- Колеса высотой 5" со стопорными ограничителями или без
- Регулируемые опоры высотой 6"
- Самочищающийся конденсатор
- Пропан в качестве хладагента
- Полки из нержавеющей стали
- Направляющие под стандартные противни

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.