

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Шкаф холодильный Turbo air ER47-2

Цена с НДС: 285 893 руб.

Артикул: **430987**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от 1 до 3
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1195
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.15
Ширина, мм	1310
Глубина, мм	780
Высота, мм	1980
Вес (без упаковки), кг	164
Вес (с упаковкой), кг	194

Холодильный шкаф [Turbo air ER47-2](#) предназначен для охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, цифровым дисплеем, верхним расположением компрессора, 2 рабочими камерами, распашными дверьми и светодиодной подсветкой. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь SUS439 производства Posco, материал полок - стальные прутки с виниловым покрытием, материал термоизоляции - пенополиуретан высокой плотности, испаритель с антикоррозийным покрытием.

В комплекте 6 решетчатых полок и ключ от замков.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Высота колес: 4"
- Габариты полки: 584x597 мм
- Внутренние габариты камеры:
 - Общая ширина: 1214 мм
 - Глубина: 675 мм
 - Высота: 1378 мм
- Глубина с открытыми дверьми: 1373 мм
- Высота с колесами: 2106 мм

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер ESFC
- Функция быстрого охлаждения Turbo Cooling
- Система сбора и испарения конденсата за счет тепла от трубок компрессора без дополнительных нагревателей
- Система превентивной самодиагностики с индикацией кодов актуальных и возможных неисправностей
- Звуковая сигнализация для оповещения о неплотном закрывании дверей
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Регулируемые по высоте полки
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Запатентованная дверная фурнитура:
 - Интегрированные в корпус фронтальные рукоятки для оптимизации пространства
 - Фиксируемые при открывании под прямым углом петли
- Уплотнительные манжеты с магнитным доводчиком для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности дверей
- Дверные замки
- 4 колеса, фронтальные со стопорными ограничителями для удобства транспортировки
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Экологически безопасный хладагент
- Легкость очистки и дезинфекции поверхностей
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Опционально доступно к заказу:

- Колеса высотой 5" со стопорными ограничителями или без
- Регулируемые опоры высотой 6"
- Самочищающийся конденсатор
- Клапан выравнивания давления
- Пропан в качестве хладагента
- Полки из нержавеющей стали
- Направляющие под стандартные противни

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.