

**Коммерческое предложение от 09.01.2026****Стиральная машина ASKO WMC8947VI.S****Цена с НДС: 295 900 руб.****Артикул: 841941****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	24 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Словения
<b>Управление</b>	электронное
<b>Загрузка, кг</b>	9
<b>Объем барабана, л</b>	80
<b>Диаметр люка загрузки, мм</b>	310
<b>Скорость отжима, об/мин</b>	1400
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	7.2
<b>Ширина, мм</b>	595
<b>Глубина, мм</b>	706
<b>Высота, мм</b>	850
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	92.5
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	95.9

Стиральная машина [\*\*ASKO WMC6743PB.T\*\*](#) используется для стирки, отжима и ополаскивания белья в прачечных, химчистках, отелях и в частных домах. Модель оснащена электронным управлением, ЖК-дисплеем, индикацией времени окончания программы, выдвижным дозатором, 3 отделениями и регулируемыми ножками. Материал барабана и бака - высококачественная нержавеющая сталь, материал противовесов - чугун, материал шланга подачи воды - PEX-полипропилен, материал шланга слива - полипропилен.

**Технические характеристики:**

- Диапазон температур: до 90 °С
- Производительность слива: 20 л/мин.
- Расход воды при 60 °С (тестовая программа): 47 л
- Примерный годовой расход воды: 9900 л
- Остаточная влажность: 53 %
- G-фактор: 530
- Мощность нагрева: 7 кВт
- Угол открывания двери: 180 °
- Ток: 16 А
- Число фаз: 1
- Потребляемая мощность при 60 °С (тестовая программа): 0,87 кВтч

- Расход электроэнергии:
  - В режиме ожидания: 0,0004 кВт
  - В выключенном режиме: 0,0004 кВт
- Длина шланга:
  - Подключение к водопроводу: 1,5 м
  - Слив: 1,6 м
- Подключение к водопроводу: фитинг 3/4"
- Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
- Диапазон регулировки ножек: 10 мм
- Глубина с открытой дверцей: 965 мм
- Габариты в упаковке: 640x776x920 мм
- Цвет: нержавеющая сталь
- Фронтальная загрузка
- Тип слива: сливной клапан
- Подключение: холодная и горячая вода
- Барабан Active Drum™ - лопасти в форме песочных часов перемещают белье в середину барабана, в область мягкого воздействия, а частицы грязи и песок - к краям барабана с большими отверстиями
- Уникальная конструкция Quattro Construction™ с 4 амортизаторами, прикрепленными к основанию, обеспечивает отжим с низким уровнем вибраций
- Отсрочка старта
- Фиксированная скорость отжима
- Сенсор уровня воды
- Съемные лопасти для удобства обслуживания
- Система безопасности:
  - Герметичное основание с защитой от протечек
  - Ограничение максимального времени набора воды
  - Аварийное открывание дверцы
  - Контроль дисбаланса
  - Блокировка панели управления
  - Защита от перелива
  - Защита от перегрева для мотора и электроники
- Управление через Wi-Fi
- Возможность подключения монетоприемника
- Возможность подключения внешней системы дозирования моющих средств (ADS)
- Расположение дверных шарниров: слева
- Класс стирки A
- Класс энергоэффективности A+++
- Сертифицировано ISO 14001
- Возможность установки стиральной машины в колонну с сушильной решает проблему ограниченного пространства

## Программы:

- Интенсивная 60/90 °C
- Белое / Цветное 20/40/60 °C
- Белое 90 °C
- Быстрая 40/60 °C
- Синтетика 40 °C
- Шерсть / Ручная стирка 30 °C
- Полоскание
- Отжим
- Слив
- МОПы 60/90 °C
- Микрофибра 40/60 °C
- Дезинфекция 40/60/90 °C
- Противоаллергенная хлопок 60/90 °C
- Противоаллергенная синтетика 40/60 °C
- Очистка
- Собственные программы A-J

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.