

Коммерческое предложение от 12.06.2026

Пароконвектомат Lainox AROMA SAPIENS BOOSTED ARES084B

Цена с НДС: 714 922 руб.

Артикул: **308814**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	8
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	90
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	от 30 до 300
Управление	электронное
Ручной душ	Есть
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	18.7
Ширина, мм	852
Глубина, мм	797
Высота, мм	1055
Вес (без упаковки), кг	120
Вес (с упаковкой), кг	145.5

Пароконвектомат [Lainox AROMA SAPIENS BOOSTED ARES084B](#) предназначен для приготовления различных блюд, хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, 6ти скоростным вентилятором, автореверсом, термошупом, LED-подсветкой камеры и каплесборником. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал камеры - штампованная нержавеющая сталь [18/10 AISI 304, толщиной 1 мм](#).

В комплекте картридж с жидким моющим средством cdl05b (990 г).

Режимы приготовления:

- Автоматический: с 64 проверенными программами приготовления в памяти, включая программы по разогреву на тарелке и противне
- Программируемый: с возможностью сохранения в памяти 99 программ готовки в автоматической

- последовательности (до 9 циклов), с присвоением названия и соответствующей пиктограммы
- Ручное приготовление: с 3 режимами приготовления с моментальным запуском:
 - Конвекция: от 30 до 300 °С
 - Пар: от 30 до 130 °С
 - Комбинированный режим: конвекция + пар от 30 °С до 300 °С
- Быстрый выбор избранных программ с помощью функции scroll & push посредством специальной рукоятки
- Autoclima: автоматическое поддержание идеального климата в рабочей камере
- Fast-dry boosted: автоматическая система быстрого удаления влаги в рабочей камере

Системы контроля:

- Автоматическая регулировка конденсации паров
- Легкий доступ к программируемым параметрам
- Возможность использования функции прерывистой вентиляции
- Возможность настройки отключения устройства по окончании автоматического цикла мойки
- Сервисная программа: настройки функций электронных плат - отображения информации с температурных датчиков - счетчики часов работы всех основных систем оборудования для программного сервисного обслуживания, конфигурация аппарата
- Автодиагностика работоспособности перед началом функционирования с визуальным и звуковым сигналом при обнаружении каких-либо неисправностей
- Нейтральная подсветка рабочей камеры, не изменяющая исходные цвета продукта
- Светодиодные планки: для отображения температуры в камере, времени и установленной температуры в сердцевине
- Система Ecovarog: снижение потребления электроэнергии - автоматический контроль насыщения паром рабочей камеры
- Intelligent energy system: оптимизация и контроль подачи энергии в зависимости от количества и типа продуктов

Системы управления:

- Буквенно-цифровой светодиодный дисплей высокой четкости hvs: для отображения значений температуры, функции Autoclima, времени и температуры в сердцевине
- Цветной дисплей с диагональю 3,5 дюйма (ЖК - TFT): для отображения избранных программ, предустановленных программ, вентиляции, автоматической мойки, меню, настроек
- Рукоятки Scroller с функцией Scroll (прокрутка) и Push (нажатие): для подтверждения выбора
- USB-порт: для скачивания данных HACCP, обновления программного обеспечения и скачивания программ приготовления
- Ручной увлажнитель воздуха
- Пользовательский интерфейс с возможностью выбора до 29 языков
- Возможность в любой момент просмотреть и изменить рецепт

Технические характеристики:

- Автоматический перезапуск приготовления в случае отключения электроэнергии
- Быстрое охлаждение с впрыском воды, при необходимости, в рабочую камеру
- Абсолютно гладкая рабочая камера без швов, с закругленными краями большого радиуса изгиба: оптимальный поток воздуха и облегчение очистки
- Дверь с двойным закаленным стеклом, с вентиляцией, с воздушной прослойкой и внутренним атермальным стеклом с теплоотражающим покрытием: для защиты оператора от жара и большей эффективности
- Открывающееся внутреннее стекло: простота очистки между стеклами
- Легко заменяемый адаптивный уплотнитель двери
- Компактные бесщеточные двигатели с магнитным приводом и экранированием
- Нижний боковой противожировой фильтр с магнитным креплением: легкой очистки и обслуживания
- Vapor cleaning system: автоматическая система мойки с испарением моющего средства в рабочей камере
- 7 автоматических программ мойки, без необходимости присутствия оператора после запуска

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.