COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-210 FT (опция -30°C)





Цена с НДС: 161 864 руб.

Артикул: **288454**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1364
Объем холодильной камеры, м^3	12от 3.9 до 12
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.12
Вес (без упаковки), кг	129
Вес (с упаковкой), кг	149

Низкотемпературная сплит-система Intercold LCM-210 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 10.75 А
- Тип оттайки: автоматический
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Конденсатор:
  - Конденсатор: ПТТО
  - Мощность вентилятора: 0,14 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 2x250 мм
  - Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Материал корпуса: алюминий

    - Мощность вентилятора: 0,14 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 250 мм
    - Количество вентиляторов: 2 шт
    - Расход воздуха: 1200 м3/ч
    - Шаг ребер: 4,2 мм
    - Дальность струи: 7* м
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 ºС
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.