

## Коммерческое предложение от 09.07.2026

### Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-214 FT Evolution (опция -30 °С)

**Цена с НДС: 170 444 руб.**

Артикул: **306701**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1364
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	12от 3.9 до 12
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.12
Вес (без упаковки), кг	129
Вес (с упаковкой), кг	149

Низкотемпературная сплит-система [Intercold LCM-214 FT Evolution](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

#### Технические характеристики:

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- Температурный режим: от -25 до -15 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 10.75 А
- Тип оттайки: автоматический
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Конденсатор:
  - Конденсатор: ПТТО
  - Мощность вентилятора: 0,14 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 2х250 мм
  - Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Материал корпуса: алюминий

- Мощность вентилятора: 0,14 кВт
- Диаметр крыльчатки: 250 мм
- Количество вентиляторов: 2 шт
- Расход воздуха: 1200 м<sup>3</sup>/ч
- Шаг ребер: 4,2 мм
- Дальность струи: 7\* м
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

**Опционально доступно к заказу:**

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.