COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-434 FT (опция -10°C)

Цена с НДС: 261 188 руб.

Артикул: **400197**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	3852
Объем холодильной камеры, м^3	43от 13 до 43
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.78
Вес (без упаковки), кг	125
Вес (с упаковкой), кг	165

Низкотемпературная сплит-система Intercold LCM-434 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 ºС
- Температурный режим: от -25 до -15 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 4.6 А

- Ток max: 10.5 А
- Тип оттайки: автоматический
- Мощность оттайки: 3.9 кВт
- Модель компрессора: Tecumseh Europe, TAG2516Z либо аналог
- Конденсатор:
  - Конденсатор: Медно-пластинчатый
  - Мощность вентилятора: 0,27 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 2x350 мм
  - Расход воздуха: 5340 м3/ч

- Воздухоохладитель:
    - Материал корпуса: алюминий
    - Мощность вентилятора: 0,135 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Количество вентиляторов: 1 шт
    - Расход воздуха: 2670 м3/ч
    - Шаг ребер: 5.5 мм
    - Дальность струи: 10* м
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.